



JB-164N-PLUG (FRANZÖSISCH) JB-165N-PLUG (SCHUKO) INTELLIGENTE FUNKSTECKDOSE MIT VERBRAUCHSMESSUNG

Einfache und flexible Installation.

Die ideale Lösung zum Schalten von elektrischen Handtuchheizkörpern, Elektroheizungen und dekorativer Beleuchtung.

Behalten Sie nicht nur das angeschlossene Gerät, sondern auch dessen Einfluss auf den gesamten Energieverbrauch des Gebäudes im Blick.

TECHNISCHE DATEN

	JB-164N-PLUG / JB-165N-PLUG
Abmessungen	70 × 70 × 77,6 mm
Stromversorgung	110–230 V AC / 50–60 Hz
Minimale Batteriespannung	< 2,2 V
Nennstromaufnahme	14 µA
Maximale Stromaufnahme	50 mA
Durchschnittliche Betriebliche Luftfeuchtigkeit	75 % RH, nicht kondensierend
Schutzart	IP 65



EN
50131

2
GRADE

UK
CA

- Die Steckdose bildet den ausgewählten PG Ausgang der Zentrale nach und ermöglicht so eine sehr einfache Automatisierung und Optimierung des Betriebs von elektrischer Heizung, Beleuchtung und anderen Geräten.
- Unterstützt eine Dauerlast von bis zu 16 A bei 230 V.
- Der Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts wird in der **MyJABLOTRON** App angezeigt.
- Eine beleuchtete Taste zeigt den aktuellen Status an und ermöglicht zudem die Steuerung eines beliebigen PG Ausganges.
- Kompatibel mit: **JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K, JA-102K, JA-152KRY.**

Bitte kontaktieren Sie Ihren
lokalen Vertriebspartner.

